



80W90 GL-5



Lubricante para diferenciales y transmisiones

Descripción

LUBETRUCK 80W-90 GL-5 es una mezcla para usar en una amplia variedad de transmisiones automotrices sometidas a condiciones de uso severas.

Aceite lubricante multigrado de extrema presión de calidad superior recomendado para diferenciales y transmisiones hipoides y helicoidales en los que se requiere un nivel de calidad API GL-5

BENEFICIOS

- LubeTruck 80W90 GL-5 contiene aditivos especialmente seleccionados que le confieren buenas propiedades anti-desgaste, anticorrosivas y resistencia a la oxidación.
- Mejor comportamiento a baja temperatura ofreciendo una mejor respuesta a los sincronismos de las cajas manuales que un aceite monogrado por su menor fricción en los dientes de los engranajes.
- Excelentes propiedades anti desgaste y anti herrumbre, prolongando la vida útil de la transmisión.
- Rendimiento para todas las aplicaciones desde aplicaciones severas de trabajo pesado en minería y construcción, hasta aplicaciones en transporte de trabajo pesada en lugares con ambientes más severos.
- Proporciona efectiva protección de las piezas sometidas a extrema presión.
- Muy buena resistencia al envejecimiento
- Los aditivos EP evitan el desgaste de las piezas en operaciones con elevadas cargas
- Son Compatibles con otros lubricantes para el mismo uso tanto para cambios como para relleno.

Aplicaciones



- LUBETRUCK 80W-90 GL-5 está diseñado para trabajar en transmisiones automotrices de tipo helicoidal, que se encuentran sometidas a condiciones de extrema velocidad y torque.
- Moto reductores separados del motor.
- Otras unidades de transmisión de automotores operando en condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/ bajo torque y baja velocidad/ alto torque
- Niveles de calidad

API GL-5



Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 septiembre de 2023



80W90 GL-5



Lubricante para diferenciales y transmisiones

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			80W-90
Densidad a 15° C	g/mL	ASTM D 4052	0,904
Viscosidad a 100° C	cSt	ASTM D 445	14.5
Viscosidad a 40° C	cSt	ASTM D 445	145
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	100
Punto de inflamación, copa abierta	°C	ASTM D 92	175
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-27

- Las cifras típicas representan un valor promedio de resultados obtenidos en laboratorio y son suministrados como referencia y no como límites exactos de una especificación

Salud y Seguridad

Los lubricantes LubeTruck 80W90 GL-5 no representan ningún peligro significativo para la salud cuando son usados adecuadamente y para las aplicaciones de uso recomendadas, manteniendo los estándares de higiene de la industria y personales. El contacto prolongado o frecuente puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón. Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Proteja el medio ambiente

No arroje aceite usado a los drenajes o desagües. Disponga responsablemente de los desechos, de acuerdo a la legislación vigente.

Sugerencia

Para aplicaciones no especificadas en esta hoja consulte a su Representante Comercial LUBESA

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1 septiembre de 2023